Hot & Cold

NECTA
A company of N&W Global Vending Group

KIKKO

PLATEBNÍ SYSTÉMY

Kikko je připraveno pro instalaci platebních systémů s protokolem executiv, BDV, MDB a pro montáž nevracecích mincovníků – validátorů. Současně lze nainstalovat:
vracecí nebo nevracecí mincovník
čtečku bankovek
bezhotovostní platební systém na klíč či kartu
Naperforované části usnadňují mechanickou montáž těchto systémů

DOPLŇKY

- souprava uzamykatelného víčka kasy
- souprava fotobuňky výdeje kelímků
- souprava osvětlení výdejního prostoru
- souprava samonapájení vodou z 20 l kanystru
- chladicí jednotka na studené nápoje bez CO_2 z instantních surovin
- souprava spojení řídicí/závislý Kikko & Snakky
- souprava zadního krytí pro soupravu Kikko & Snakky
- souprava pro přenos dat GSM
- fotografický panel (dle verze)

NASTAVENÍ	KIKKO ES 6 (espresso + 5 zásobníků)	KIKKO IN 7 (7 zásobníků)
Předvolba	množství cukru	množství cukru
Káva espresso malá	•	
Káva espresso velká	•	
Káva espresso s mlékem malá	•	
Káva espresso s mlékem velká	•	
Káva instant malá	•	•
Káva instant velká	•	•
Káva instant s mlékem malá	•	•
Káva instant s mlékem velká	•	•
Káva s čokoládou	•	
Cappuccino s čokoládou	•	•
Čokoláda	•	•
Čokoláda extra silná	•	•
Čokoláda s mlékem	•	•
Instantní čaj	◆	◆
Kávové mléko	•	•
Samostatný výdej kelímku	•	•
Polévka / eventuelně další instantní nápoj		◆
Káva instant 2 malá		◆
Káva instant 2 velká		◆
Káva instant 2 s mlékem malá		◆
Káva instant 2 s mlékem velká		◆

◆ takto označené nápoje lze zaměnit jinými instantními surovinami

Nový modulární zásobník s dělitelnými víčky. 7 i sektor může být jak vpravo tak vlevo.

Suroviny	ZÁSOBNÍK A Obsah 7 l	ZÁSOBNÍK B Obsah 3,5 l	ZÁSOBNÍK C Obsah 4,5 l samostatný	ZÁSOBNÍK D Obsah 8,7 l na zrnkovou kávu
	Udávaná kapacita			
	v kg	v kg	v kg	v kg
Káva zrno	/	/	/	3,2
Mléko	2,6	1,3	1,7	/
Čokoláda	5,2	2,6	3,4	/
Čaj	6,4	3,2	4,2	/
Káva instant	1,8	0,9	1,2	/
Cukr	6,2	3,1	4	/
Polévka	6	3	3,9	/

CHARAKTERISTIKY	
Výška	1700 mm*
Šířka	540 mm
Hloubka	690 mm
Hloubka při otevření dveří	1120 mm
Výška při otevření horní části	1985 mm
Váha	cca 115 kg
Napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	1800 W
Tlak vody (přípojení přívodní hadice 3/4")	mezi 0,5 a 8,5 bar

*nastavitelné nožičky: +10, -10 mm

UDÁVANÉ KAPACITY	
Kelímky (Ø 70-71 mm)	500*
Míchátka - regulovatelná délka	450
Zásobníky verze Instant	7
Zásobníky verze Espresso	6
Bojler espresso obsah	0,6 l
Bojler instant obsah	2 l
Kapacita kasy	cca 1100 mincí

* obsah 166 ml

SPOTŘEBA	
Verze Espresso	
Dodržení provozní teploty	51,71 Wh
Každá hodina stand-by	87,67 Wh
Verze Instant	
Dodržení provozní teploty	174,1 Wh
Každá hodina stand-by	76 Wh

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italy
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606465
www.nwglobalvending.com

Necta Vending Solutions si vyhrazuje právo provedení změn bez předchozího upozornění.

L184C200

NECTA
A company of N&W Global Vending Group

- Široký výběr a vynikající kvalita vydávaných nápojů
- Modulární zásobníky nové koncepce
- Optimální přístup dovnitř automatu díky otevření zásobníků na kelímky o 180° pomocí dvojitého kloubu
- Bez horní příčné vzpěry je po odklopení víka automatu výrazně usnadněno doplňování surovin
- Stavebnicový systém a nová technická řešení usnadňují údržbu a čištění
- Pokroková 16 bitová elektronika (závislé/řídící spojení se Snakky)
- Zámek s programovatelným kódem
- Design sladěný s automatem Snakky

KIKKO

Maximální výkon bez kompromisů

Kikko je prvním automatem na teplé a studené nápoje vyráběným firmou Necta s výškou pouze 1 700 mm. Rozměrově řešení vyvinuté pro středněvelké prostory, které však nijak nelimituje výkon. Naopak, díky standartním dílům firmy Necta a aplikovaným inovacím, uspokojí kvalita připravovaných nápojů i toho nejnáročnějšího uživatele, který bude překvapen širokou nabídkou 16 přímých voleb nápojů.

INOVACE

Kikko může mít až 7 zásobníků surovin se čtyřmi různými kapacitami: nejnovější modulární zásobníky s celkovým objemem 10,5 l, rozdělené na dva oddíly o 7 l a 3,5 l umožňují optimalizovat množství jednotlivých surovin v závislosti na příslušných odběrech, dále standartní jednoduché zásobníky na 4,5 l a zásobník na zrnkovou kávu s kapacitou 8,7 l. Doplňování surovin se provádí odklopením dvou nezávislých víček na zásobníku, kterými je vybaven každý z modulárních zásobníků. Volným prostorem po odklopení víka automatu a tím, že do automatu není montována v horní části příčná vzpěra, je velmi usnadněn vstup do automatu pro práce plniče i technika. Systémy sesazení jednotlivých dílů a přítomnost pouze několika málo šroubů, umožňují technikům pracovat na automatu s jediným šroubovákem, aby se dostali například k bojleru nebo k elektrickému panelu. Vež zásobníku kelímků s jednotlivě vyjímatelnými tubusy, snadné vyjmutí mechanismu na výdej kelímků, výdejní prostor demontovatelný bez použití nástrojů, výkyvná miska tekutých odpadů a snadno odnímatelný zásobník míchátek, jsou jen několika příklady, které zjednodušují zásahy do Kikka.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

16 přímých voleb a 1 předvolba pro regulaci množství cukru se 6 úrovněmi
- Velké etikety voleb pro perfektní identifikaci
- Lehce nakloněný alfanumerický display se 16 pozicemi na každém ze dvou řádeků (pro zobrazení zpráv v jasné a kompletní podobě)
- Akustický signál po ukončení přípravy nápoje
- Uživatelské rozhraní odpovídající předpisům pro tělesně postižené
- Ergonomický výdejní prostor v optimální výšce pro odběr nápojů.

Optimální přístup dovnitř S otevřenou horní částí automatu nelze zavřít dveře.

DESIGN

Design automatu Kikko, koordinovaný se Snakky, se začlení do jakéhokoliv prostředí, ať již sám nebo ve spojení se Snakky, aby tak mohl nabídnout kompletní vendingové řešení. Automat ve stříbrné barvě kombinované s černými plastovými doplňky, krytkami nožiček dodávanými jako příslušenství, se zaoblenými tvary, elegantními tlačítky volby nápojů a rozměrnými plochami na umístění eventuelní personalizace dle potřeby provozovatelů dělají z Kikka ideální automat pro středně velká umístění, kde je potřeba nabídnout kvalitu a obměnitelnost nápojů, to vše za extrémně nízkých nákladů

KOMPLET Z 2000 M NA KÁVU ESPRESSO A NOVÉ MIXERY NECTA

Díky kompletu Z 2000 M a mixerům Necta, jejichž kvalita je dnes již známa všem, je Kikko schopno nabídnout skvělou kávu espresso a vynikající instantní nápoje. Ideální teplota a skvělá prezentace nápojů je důsledkem mimo jiné krátké cesty nápoje do výdejních trysek, které jsou v těsné blízkosti kelímku. Hygiena je jako vždy na maximální úrovni: horizontální pohyb výdejních trysek garantuje perfektní vyprázdnění hadiček a vždy čistý výdejní prostor. Kromě toho, v klidové poloze, nejsou výdejní trysky dosažitelné zvnějšku.

ELEKTRONIKA

16 bitová elektronika se zakomponovaným flash epromem je mimořádně flexibilní a kompletní a kromě toho je kompatibilní s aplikací PC Flash, který prostřednictvím konektoru typu RS232 umožňuje automatický setup a snímání statistik z automatu a to i ve formátu EVA-DTS. Flash je mimoto i zařízení umožňující řízení automatu na dálku prostřednictvím technologie GSM. Programování všech parametrů Kikko se uskutečňuje jednoduchým způsobem, díky rychlému přesunu mezi jednotlivými skupinami nastavení, rozdělené na dvě specifické oblasti, určené technikům a obslužnému personálu. Elektronika Kikka umožňuje mimoto fungování automatu jako řídicího nebo závislého s automatem Snakky, s jediným platebním systémem pro oba, možnost kombinovaných voleb a s jediným modemem spojení prostřednictvím GSM.